

Синхронные моментные двигатели		RM24-													
Параметр (все данные ±10%), (*) - фаза-фаза		Unit	81- 25HS1	81- 25HT1	81- 50GS1	81- 50GT1	81- 75GS1	81- 75GT1	81- 100GS1	81- 100GT1	81- 125GS1	81- 125GT1	81- 150GS1	81- 150GT1	
Высота магнитопровода	He	mm	25	25	50	50	75	75	100	100	125	125	150	150	
Количество пар полюсов	P		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Пиковый момент	Mr	Nm	13,7	13,7	27,4	27,4	41,2	41,2	54,9	54,9	68,6	68,6	82,3	82,3	
Длительный момент, вод. охл.	Mw	Nm	10,0	10,0	21,4	21,4	32,7	32,7	44,1	44,1	55,5	55,5	66,9	66,9	
Длительный стояночный момент с вод.охл.	Ms	Nm	8,4	8,4	18,2	18,2	28,0	28,0	37,9	37,9	47,9	47,9	57,8	57,8	
Длительный момент, возд. охл.	Ma	Nm	6,4	6,4	13,2	13,2	19,9	19,9	26,6	26,6	33,3	33,3	40,1	40,1	
Зубцовый момент	Md	Nm	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
Пиковый ток охл. при Mr и N=0	Ip	Arms	5,8	10,0	12,8	22,2	12,8	22,2	12,8	22,2	12,8	22,2	12,8	22,2	
Длительный ток с вод. охл. при Mw	Iw	Arms	3,1	5,4	7,7	13,3	8,0	13,9	8,2	14,2	8,3	14,4	8,4	14,5	
Стояночный ток с вод. охл. при Mw	Iws	Arms	2,4	4,2	6,0	10,4	6,3	10,8	6,4	11,1	6,5	11,2	6,5	11,3	
Длительный ток с возд. охл. при Ma	Ia	Arms	1,8	3,2	4,2	7,3	4,2	7,3	4,2	7,3	4,2	7,3	4,2	7,3	
Цикл вкл. при пиковом токе и вод. Охл.	Dcw	%	29%	29%	36%	36%	39%	39%	41%	41%	42%	42%	43%	43%	
Цикл вкл. при пиковом токе и возд. Охл.	Dca	%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	
Рекомендуемое напряжение питания	Us	V	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
Максимальная скорость при Mr и Us	Np	rpm	395	883	540	1072	314	672	198	472	127	350	78	268	
Максимальная скорость при Mw и Us	Nw	rpm	616	1203	721	1354	437	857	297	611	213	464	157	367	
Максимальная скорость при Ma и Us	Na	rpm	738	1368	860	1558	552	1017	397	746	304	584	243	475	
Максимальная скорость при Mb и Us	Nb	rpm	879	1538	992	1725	662	1151	497	863	398	691	332	576	
Максимальная частота тока при Mb и Us	Fi	Hz	147	256	165	287	110	192	83	144	66	115	55	96	
Электрическое сопротивление при 20C (*)	R	Ohm	12,5	4,2	3,8	1,3	5,1	1,7	6,4	2,1	7,7	2,6	9,0	3,0	
Электрическая индуктивность (*)	L	mH	39	13	16	5	24	8	32	11	40	13	48	16	
Электрическая постоянная времени 3LI/4U	Tu	ms	0,5	0,3	0,5	0,3	0,7	0,4	1,0	0,6	1,2	0,7	1,5	0,9	
Константа момента	Km	Nm/Arms	3,5	2,0	3,2	1,8	4,7	2,7	6,3	3,6	7,9	4,5	9,5	5,5	
Константа противо-ЭДС (*ампл. фаза-фаза)	Ku	V/(rad/s)	2,9	1,7	2,6	1,5	3,9	2,2	5,1	3,0	6,4	3,7	7,7	4,5	
Пиковая рассеиваемая мощность	Pp	W	938	1000	1410	1510	1844	1933	2284	2368	2726	2808	3169	3251	
Длительная рассеив. мощность, вод.охл.	Pw	W	257	257	474	474	691	691	907	907	1124	1124	1341	1341	
Длительная рассеив.мощность, возд.охл.	Pa	W	90	90	141	141	191	191	242	242	292	292	343	343	
Пиковая мех. Мощность	Pmp	W	567	1268	1552	3080	1353	2899	1140	2710	913	2514	669	2311	
Длительная мех. мощность, вод. охл.	Pmw	W	644	1258	1612	3030	1497	2932	1370	2818	1237	2696	1097	2569	
Длительная мех. мощность, возд. охл.	Pma	W	497	922	1191	2158	1150	2121	1107	2080	1063	2038	1017	1994	
Пиковая электр. Мощность	Per	W	1505	2268	2963	4590	3197	4832	3425	5078	3639	5323	3838	5561	
Длительная электр. мощность, вод. охл.	Pew	W	901	1515	2086	3503	2187	3622	2278	3726	2361	3821	2439	3911	
Длительная электр. мощность, возд. охл.	Pea	W	587	1012	1332	2298	1342	2312	1349	2322	1355	2330	1360	2337	
Термическое сопротивление при вод. охл.	Rw	K/W	0,429	0,429	0,232	0,232	0,159	0,159	0,121	0,121	0,098	0,098	0,082	0,082	
Термическое сопротивление при возд. охл.	Ra	K/W	1,221	1,221	0,782	0,782	0,575	0,575	0,455	0,455	0,376	0,376	0,321	0,321	
К.П.Д. при Mw и Us	Ew	%	72	83	77	86	68	81	60	76	52	71	45	66	
К.П.Д. при Ma и Us	Ea	%	85	91	89	94	86	92	82	90	78	87	75	85	
Расход воды, нагрев 5C. мощность Pw	Cf	L/min	0,7	0,7	1,4	1,4	2,0	2,0	2,6	2,6	3,2	3,2	3,8	3,8	
Входное давление воды	Pi	bar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Внешний диаметр статора с холодильником	Dm	mm	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
Внешний диаметр статора	Do	mm	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
Внутренний диаметр статора	Dd	mm	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	
Внутренний диаметр ротора	Di	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Высота мотора	Hm	mm	50	50	75	75	100	100	125	125	150	150	175	175	
Момент инерции ротора	Jr	kgm2	0,0007	0,0007	0,0014	0,0014	0,0021	0,0021	0,0028	0,0028	0,0035	0,0035	0,0042	0,0042	
Масса ротора	Mr	kg	0,7	0,7	1,3	1,3	1,8	1,8	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	
Масса статора без холодильника	Ms	kg	2,6	2,6	3,8	3,8	5,1	5,1	6,4	6,4	7,7	7,7	8,9	8,9	
Масса статора с холодильником	Msw	kg	4,9	4,9	7,3	7,3	9,8	9,8	12,2	12,2	14,6	14,6	17,1	17,1	
Радиальная сила притяжения	Fr	N/mm	115	115	229	229	344	344	458	458	573	573	687	687	
Осевая сила втягивания	Fa	N	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	

Заказ: Статор RP24-81-25-C-HT-3000-N0-A (RP24-тип, 81-внутр. диаметр, 25-длина магнитов, C-без охлаждения, H-код провода, S-звезда (или Т-треугольник), 3000-длина кабеля, мм, N0-без разъема, A-опц
Заказ: Ротор RS24-81-25-A (RS24-тип, 81-внутр. диаметр статора, 25-длина магнитов, A-опции) www.ruchservomotor.com

Синхронные моментные двигатели		RM24-												
Параметр (все данные ±10%), (*) - фаза-фаза		Unit	268- 25ES1	268- 25ET1	268- 50ES1	268- 50ET1	268- 75ES2	268- 75ET2	268- 100ES2	268- 100ET2	268- 125ES2	268- 125ET2	268- 150ES2	268- 150ET2
Высота магнитопровода	He	mm	25	25	50	50	75	75	100	100	125	125	150	150
Количество пар полюсов	P		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Пиковый момент	Mr	Nm	151	151	303	303	454	454	606	606	757	757	908	908
Длительный момент, вод. охл.	Mw	Nm	103	103	219	219	338	338	458	458	577	577	695	695
Длительный стояночный момент с вод.охл.	Ms	Nm	84	84	184	184	285	285	385	385	486	486	587	587
Длительный момент, возд. охл.	Ma	Nm	66	66	133	133	201	201	269	269	338	338	406	406
Зубцовый момент	Md	Nm	3	3	6	6	10	10	13	13	16	16	19	19
Пиковый ток охл. при Mr и N=0	Ip	Arms	14,3	24,7	14,3	24,7	28,5	49,4	28,5	49,4	28,5	49,4	28,5	49,4
Длительный ток с вод. охл. при Mw	Iw	Arms	6,9	12,0	7,6	13,2	15,8	27,4	16,2	28,0	16,4	28,4	16,6	28,7
Стояночный ток с вод. охл. при Mw	Iws	Arms	5,4	9,4	5,9	10,3	12,4	21,4	12,6	21,9	12,8	22,2	12,9	22,4
Длительный ток с возд. охл. при Ma	Ia	Arms	4,2	7,2	4,2	7,3	8,5	14,8	8,6	14,9	8,6	14,9	8,6	14,9
Цикл вкл. при пиковом токе и вод. Охл.	Dcw	%	24%	24%	28%	28%	31%	31%	32%	32%	33%	33%	34%	34%
Цикл вкл. при пиковом токе и возд. Охл.	Dca	%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Рекомендуемое напряжение питания	Us	V	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Максимальная скорость при Mr и Us	Np	rpm	79	192	16	76	51	127	27	85	12	60	1	43
Максимальная скорость при Mw и Us	Nw	rpm	139	274	53	120	85	174	56	122	39	92	27	71
Максимальная скорость при Ma и Us	Na	rpm	164	306	74	145	108	203	77	148	58	115	46	93
Максимальная скорость при Mb и Us	Nb	rpm	199	346	100	173	134	232	100	174	80	139	67	116
Максимальная частота тока при Mb и Us	Fi	Hz	103	179	52	90	69	120	52	90	41	72	35	60
Электрическое сопротивление при 20C (*)	R	Ohm	5,9	2,0	9,0	3,0	3,0	1,0	3,8	1,3	4,6	1,5	5,4	1,8
Электрическая индуктивность (*)	L	mH	22	7	43	14	16	5	22	7	27	9	32	11
Электрическая постоянная времени 3LI/4U	Tu	ms	0,7	0,4	1,5	0,9	1,1	0,6	1,5	0,9	1,9	1,1	2,2	1,3
Константа момента	Km	Nm/Arms	15,7	9,1	31,4	18,1	23,5	13,6	31,4	18,1	39,2	22,6	47,1	27,2
Константа противо-ЭДС (*ампл. фаза-фаза)	Ku	V/(rad/s)	12,8	7,4	25,6	14,8	19,2	11,1	25,6	14,8	32,0	18,5	38,4	22,2
Пиковая рассеиваемая мощность	Pp	W	2629	2753	3925	4024	5364	5533	6680	6843	7999	8160	9316	9481
Длительная рассеив. мощность, вод.охл.	Pw	W	599	599	1107	1107	1615	1615	2123	2123	2631	2631	3139	3139
Длительная рассеив.мощность, возд.охл.	Pa	W	218	218	345	345	472	472	599	599	726	726	853	853
Пиковая мех. Мощность	Pmp	W	1252	3047	514	2422	2425	6027	1710	5411	931	4767	71	4092
Длительная мех. мощность, вод. охл.	Pmw	W	1488	2937	1213	2748	3028	6149	2701	5870	2341	5539	1967	5195
Длительная мех. мощность, возд. охл.	Pma	W	1126	2101	1028	2018	2281	4276	2173	4177	2061	4071	1946	3961
Пиковая электр. Мощность	Per	W	3882	5800	4439	6445	7789	11560	8391	12254	8929	12927	9387	13573
Длительная электр. мощность, вод. охл.	Pew	W	2087	3535	2319	3855	4642	7764	4823	7992	4971	8169	5106	8333
Длительная электр. мощность, возд. охл.	Pea	W	1344	2319	1372	2363	2753	4747	2772	4776	2787	4797	2799	4814
Термическое сопротивление при вод. охл.	Rw	K/W	0,184	0,184	0,099	0,099	0,068	0,068	0,052	0,052	0,042	0,042	0,035	0,035
Термическое сопротивление при возд. охл.	Ra	K/W	0,506	0,506	0,319	0,319	0,233	0,233	0,184	0,184	0,152	0,152	0,129	0,129
К.П.Д. при Mw и Us	Ew	%	71	83	52	71	65	79	56	73	47	68	39	62
К.П.Д. при Ma и Us	Ea	%	84	91	75	85	83	90	78	87	74	85	70	82
Расход воды, нагрев 5C. мощность Pw	Cf	L/min	1,7	1,7	3,2	3,2	4,6	4,6	6,1	6,1	7,5	7,5	9,0	9,0
Входное давление воды	Pi	bar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Внешний диаметр статора с холодильником	Dm	mm	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
Внешний диаметр статора	Do	mm	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
Внутренний диаметр статора	Dd	mm	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6
Внутренний диаметр ротора	Di	mm	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
Высота мотора	Hm	mm	50	50	75	75	100	100	125	125	150	150	175	175
Момент инерции ротора	Jr	kgm2	0,0384	0,0384	0,0768	0,0768	0,1152	0,1152	0,1536	0,1536	0,1920	0,1920	0,2304	0,2304
Масса ротора	Mr	kg	2,7	2,7	4,9	4,9	7,2	7,2	9,4	9,4	11,7	11,7	13,9	13,9
Масса статора без холодильника	Ms	kg	6,8	6,8	10,2	10,2	13,6	13,6	16,9	16,9	20,3	20,3	23,7	23,7
Масса статора с холодильником	Msw	kg	11,7	11,7	17,6	17,6	23,5	23,5	29,4	29,4	35,2	35,2	41,1	41,1
Радиальная сила притяжения	Fr	N/mm	382	382	764	764	1146	1146	1527	1527	1909	1909	2291	2291
Осевая сила втягивания	Fa	N	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Заказ: Статор RP24-81-25-C-HT-3000-N0-A (RP24-тип, 81-внутр. диаметр, 25-д														
Заказ: Ротор RS24-81-25-A (RS24-тип, 81-внутр. диаметр статора, 25-длина м														